

Revêtement EPOLIT[®] C2

Revêtement pour fortes épaisseurs, résistants à l'abrasion

INGREDIENTS :

		à 20°C	à 10°C
Résine :	EPOLIT[®] 111	2,78 Kg	3,06 Kg
Durcisseur :	EPOLIT[®] 201-S	1,39 Kg	1,53 Kg
Agent débullant :	EPOLIT[®] 314	0,02 Kg	0,02 Kg
Pigment :	EPOLIT[®] 4-RAL	0,40 Kg	0,45 Kg
Charge :	C2	25,00 Kg	25,00 Kg

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 25 litres environ
 Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



ou autre

Equipement de dosage du liant
 Flacon doseur pour l'agent débullant
 Equipement traditionnel d'applicateur
 Caisse à étaler (facultatif)

TRAVAUX PREALABLES :

Grenailage ou ponçage de la surface
 Repérage des joints de fractionnement
 Si le support est particulièrement absorbant, passer un primaire saupoudré

MELANGE :

Verser les quantités de résine, de durcisseur, de pigment et d'agent débullant dans le récipient de gâchage
 Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures
 Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins

APPLICATION :

Verser le mélange à recouvrement sur la dernière gâché déjà appliquée et mettre en place à l'aide du plateau ou de la caisse à étaler
Lisser à l'aide du plateau
Finir à l'aide d'un rouleau à peindre poils de 15 mm pour faire remonter du liant (facultatif)

CONSOMMATION :

12 à 15 Kg / m² selon l'épaisseur choisi et la qualité du support, soit pour un mélange 2,5 m² de couverture environ

CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C **et** T° du support point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Si nécessaire recouper et garnir les joints de rupture
Le revêtement fini peut recevoir une finition (facultatif).

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
Bien ventiler les lieux d'application
Maintenir les lieux de mélange et d'application propres
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement EPOLIT® C2** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*