

EPOLIT® 611

Caractéristiques Agent de dégraissage et nettoyage pour sols industriels **EPOLIT®**

Propriétés et domaines d'utilisation

EPOLIT® 611 est destiné au nettoyage des sols industriels en revêtement résine tels que entrepôts de stockage, locaux d'entretien, locaux poubelle, etc.

EPOLIT® 611 est présenté sous forme fortement concentré et est miscible dans l'eau en toute proportion. Dissout la plupart des graisses et hydrocarbures et ne mousse pratiquement pas. Agit à la fois par saponification, émulsion et dissolution. Contient des solvants non classés toxiques.

S'utilise pur pour l'élimination des traces de pneumatiques.

Données techniques

Aspect:	liquide
Densité :	1,02 g/cm ³
pH :	10,7
Péremption:	24 mois
Dilution à 10% dans de l'eau :	pour le décapage des cires
Dilution de 10 à 20% dans de l'eau:	pour le nettoyage des façades
Dilution de 0,2 à 0,8% dans de l'eau:	pour le nettoyage des sols carrelés

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité Voir fiche de sécurité **EPOLIT® 611**.
Usage et manipulation réservé au personnel professionnel compétent et formé.

Etiquetage Xi- Irritant

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.